









Unser Standardsortiment

lisocore® mit Holzfaser-Deckschichten		Stärke mm	Dichte kg/m ³	
lisocore® mit Deckschichten aus HDF roh Format: 2.800 x 2.070 mm		16,0	470	
		19,0	400	
		25,0	315	
lisocore® mit Deckschichten aus MDF roh Format: 2.800 x 2.070 mm		38,0	320	
		50,0	240	
		60,0	200	
NEU! Unser Melamin-Sortiment		Stärke mm	Dichte kg/m ³	
lisocore® RECOAT mit melamin-beschichteter Deckschicht Format: 2.800 x 2.070 mm		16,0	500	
		19,0	420	
		25,0	345	
		38,0	330	
		50,0	255	
		60,0	215	
lisocore® RECOAT eignet sich hervorragend für das auftragssparende Aufbringen eines Primers oder Lackes!				
Alle Farben des Melamin-Sortiments:				
 Brilliantweiß K8681 / SU	 Standardweiß K0101 / SM	 Grau K0112 / ST	 Anthrazit K0162 / ST	 Eiche Natur K3025 / MV

... wenn es noch etwas leichter sein darf

lisocore® ultra-leicht	Stärke mm	Dichte kg/m ³
<p>lisocore® mit Deckschichten aus Furniersperrholz roh</p> <p>Erscheinungsklasse I/I</p> <p>Format: 2.440 x 1.220 mm</p> <p>für besonders leichte Anwendungen und optimale Folien-Beschichtungen</p>	 <p>15,0</p>	<p>270</p>

... in praktischer Anwendung

lisocore® als Schiebetürrohling	Stärke mm	Gewicht kg / Platte
<p>lisocore® mit melamin-beschichteter Deckschicht lisocore® RECOAT</p> <p>Format: 2.800 x 2.070 mm</p> <p>mit Birke-Multiplex-Riegel (2070 x 95 mm) auf beiden Seiten für sämtliche, höchst anspruchsvolle Befestigungssysteme</p>	 <p>Standardweiß K0101 / SM</p> <p>40,0</p>	<p>80</p>

Für alle Artikel aus dem Standardsortiment gilt:



Mindestbestellmenge: 1 Palette
Lieferzeit: 2 - 3 Wochen

... oder kontaktieren Sie Ihren Händler!