lisocore®

Standardsortiment

lisocore® CLASSIC

lisocore® mit Deckschichten aus
HDF roh
Formate: 2.800 x 2.070 mm
3.050 x 1.300 mm

lisocore® mit Deckschichten aus
MDF roh
Formate: 2.800 x 2.070 mm
3.050 x 1.300 mm

Stärke mm	Dichte kg/m³
15,0	395
19,0	330
25,0	315
38,0	320
50,0	240
60,0	200

lisocore® ULTRA LIGHT

lisocore® mit Deckschichten aus
Furniersperrholz roh

Erscheinungsklasse I/I
Format: 2.440 x 1.220 mm

für besonders leichte Anwendungen
und optimale Folien-Beschichtungen

Stärke mm	Dichte kg/m³
15,0	300

lisocore® SLIDE

lisocore® mit
melamin-beschichteter Deckschicht
lisocore® RECOAT
Format: 2.800 x 2.070 mm

mit Riegeln aus Furnierschichtholz
oben fest verleimt, unten entnehmbar
für sämtliche, höchst anspruchsvolle
Befestigungssysteme

Front White
0101 SM

Stärke mm	Gewicht kg / Platte
40,0	80

lisocore® RECOAT

mit
melamin-beschichteter Deckschicht
Front White 0101 SM
Format: 2.800 x 2.070 mm

Hervorragend geeignet für das
auftragssparende Aufbringen eines Primers oder Lackes!

Stärke mm	Dichte kg/m³
16,0	510
19,0	430
25,0	345
38,0	330
50,0	255
60,0	215

Ab 38,0 mm Stärke auch in weiteren Dekoren erhältlich:

Brilliant White
8681 SU

Stone Grey
0112 PE

Graphite Grey
0162 PE/ST

Anthracite
0164 PE

Gold Craft
Oak
K003 PW

Honey Castello
Oak
K358 PW

Amber Urban
Oak
K006 PW

Sand Barbera Oak
K543 SN

Gold Baroque
Oak
K535 RW

Tobacco Franklin
Walnut
K547 RW

lisocore® FR

schwer entflammbar
B-s2, d0 nach EN 13501-1

Format: 2.850 x 2.100 mm
MOQ: 400 Platten

Stärke mm	Dichte kg/m³
38,0	470

Für alle Artikel aus dem Standardsortiment gilt:
Mindestbestellmenge: 1 Palette
(lisocore®FR ab 400 Platten)

Pyrus Panels | Icom Advanced Materials GmbH
Betriebsstätte Bad Aibling
Carl-von-Ossietzky-Str. 17-21
83043 Bad Aibling

Handelsregister AG Eschwege HRB 3711
Steuernummer 026/236/00342
Umsatzsteuer ID Nr. DE451430360
Geschäftsführer: Ales Kopal

Bankverbindung:
Commerzbank AG
IBAN: DE04 5224 0006 0171 0516 00
BIC: COBADEFFXXX